



KONICA MINOLTA

bizhub 4020i

Multifonction A4 noir et blanc

**Le bizhub
i-SERIES, UN
OUTIL DE
TRAVAIL PLUS
INTELLIGENT**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BÉNÉFICES CLIENTS



Connectivité mobile

Imprimez de n'importe où, n'importe quand grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services

Gestion efficace du parc d'imprimantes, notamment la livraison automatique des consommables, la maintenance préventive et la configuration à distance

LES OPTIONS

1 ALIMENTATION DES SUPPORTS

Bac d'alimentation papier PF-P23

Bac d'alimentation papier PF-P24

2 SORTIE DE SUPPORT

Agrafeuse confort EH-C591



LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Recto verso



Agrafage en coin (hors ligne)

DESCRIPTIONS

ALIMENTATION DES SUPPORTS

Bac d'alimentation papier PF-P23	250 feuilles, A5-A4 ; 60-120 g/m ²
Bac d'alimentation papier PF-P24	520 feuilles, A5-A4 ; 60-120 g/m ²

SORTIE DE SUPPORT

Agrafeuse confort EH-C591	Agrafeur 20 feuilles hors ligne
---------------------------	---------------------------------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Taille/résolution du panneau	3.7"
Mémoire système (standard/max.)	256 Mo (standard/max.)
Interface	Ethernet 10/100/1 000-Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTP(S)
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux ; A6-A4 ; 64-90 g/m ² ; ADF
Capacité d'alimentation papier (standard/max.)	300 feuilles/1 340 feuilles (standard/max.)
Bac d'alimentation papier 1	1 × 250 feuilles ; A6-A4 ; 60-120 g/m ²
Option - Bac d'alimentation papier 1 : total	1 × 250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2 fois plus)
Option - Bac d'alimentation papier 2 : total	1 × 520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2 fois plus)
Introduction manuelle	50 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-200 g/m ²
Recto verso automatique	A4 ; 60-105 g/m ²
Capacité de sortie (standard)	150
Volume de copie/impression (mensuel)	Enreg. 5 000 pages ; 100 000 pages max.
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 12 000 pages
Durée de vie de l'unité d'imagerie	50 000
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz ; moins de 645 W
Dimensions du système (L × P × H)	435 × 427 × 486 mm (sans options)
Poids du système	Environ 16,8 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS DE

L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 200 × 1 200 dpi
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0) ; PostScript 3 ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou versions ultérieures ; Linux
Polices d'impression	85 PCL Latin ; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	Mopria (Android) ; Konica Minolta Print Service (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) ; Google Cloud Print ; WiFi Direct

SPÉCIFICATIONS DU SCANNER

Vitesse de numérisation en recto	Jusqu'à 24/20 ipm en recto
Résolution de numérisation	1 200 × 1 200 dpi
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-USB ; numérisation TWAIN ; numérisation WIA
Formats de fichier	JPEG ; TIFF ; PDF ; XPS En option : Fichier PDF consultable
Destinations de numérisation	Prise en charge LDAP

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé
Vitesse de copie/d'impression A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 40 ppm
Vitesse recto verso auto A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 20 ppm
Temps de sortie 1 ^{re} copie A4 (mono/couleur)	9,2 secondes
Temps de préchauffage	Environ 27 secondes
Résolution de copie	600 × 600 dpi
Gradations	256 gradations
Multicopie	1-999
Format de l'original	A6-A4
Capacité de zoom	25-400 % par incréments de 1 % ; zoom automatique

SPÉCIFICATIONS DU FAX

Fax standard	Super G3
Transmission fax	Analogique ; i-Fax
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations fax	299 destinations + 20 groupes

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	SSL2 ; communication réseau SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge Ipsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; impression sécurisée ; Kerberos
Fonctions de comptabilité (standard)	Prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb)
Logiciel	Net Care Device Manager ; Web Connection ; Driver Packaging Utility

