



KONICA MINOLTA

**bizhub** c250i

Color A3 multifunctional

**Met de  
bizhub  
i-SERIES  
WERKT  
U SLIMMER**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## VOORDELEN VOOR DE KLANT



**Intuïtieve bediening**  
Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met een volledig aangepaste gebruikersinterface



**Mobiele connectiviteit**  
Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologieën van Konica Minolta



**Beveiliging**  
Veilige netwerkintegratie, gegevenscodering, HDD-overschrijving en geavanceerde gebruikersverificatie



**Applicatie-ecosysteem**  
Verbeterde efficiëntie dankzij de uitgebreide toepassingsportefeuille van Konica Minolta



**Productiviteit**  
Betrouwbaarheid, snel scannen en printen, in combinatie met krachtige afwerkingsfuncties



**Duurzaamheid**  
Numerous eco features reduce energy consumption and costs

## OPTIES

### 1 VERBETERDE FUNCTIES

- PDF-verbeteringen  
LK-102v3
- OCR-tekstherkenning  
LK-105v4
- Barcodelettertypen  
LK-106
- Unicode-lettertypen  
LK-107
- OCR A- en B-lettertypen  
LK-108
- Documentconversiepakket  
LK-110v2
- ThinPrint®-client  
LK-111
- Pull-printing zonder server  
LK-114
- Activering van Trusted Platform Module  
LK-115v2
- Antivirus  
LK-116



### 2 CONNECTIVITY

- Faxkaart  
FK-514
- Draadloos LAN  
UK-221
- USB I/F set  
EK-608
- USB I/F set  
EK-609
- Fiery-controller  
IC-420
- Interfacet  
VI-516
- Interfacekaart  
UK-115
- Biometrische verificatie  
AU-102
- IC-kaartlezer
- Montageset  
MK-735

### 3 OVERIGE

- Documentinvoer  
DF-632
- Documentinvoer  
DF-714
- Afdekklep  
OC-511
- Werkblad  
WT-506
- 10-key pad  
KP-102
- Beveiligingsset  
SC-509
- Toetsenbordhouder  
KH-102
- Luchtreinigingseenheid  
CU-102

### 4 MEDIA-INVVOER

- 1 x universele lade  
PC-116
- 2 x universele lade  
PC-216
- Lade met grote capaciteit  
PC-416
- Onderkast  
DK-516x
- Lade met grote capaciteit  
LU-302
- Bannertray  
BT-C1e

### 5 MEDIA-UITVOER

- Taakscheiding  
JS-506
- Interne afwerkseenheid  
FS-533
- Perforatie-eenheid  
PK-519
- Afwerkseenheid met nietfunctie  
FS-539
- Relay-eenheid  
RU-513
- Afwerkseenheid met nietfunctie/voor boekjes  
FS-539SD
- Relay-eenheid  
RU-513
- Perforatie-eenheid  
PK-524

#### LEGENDA

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de desbetreffende optie erboven

## AFWERKFUNCTIES



Hoek-nieten



Tweepunts-nieten



Met twee gaten perforeren



Met vier gaten perforeren



Duplex



Gecombineerde mixplex/mixmedia



Dubbelgevouwen



Vel-invoer, rapportage



Briefvouw



Boekje



Offset sorteren



Banners printen

## BESCHRIJVINGEN

### VERBETERDE FUNCTIES

LK-102v3 PDF-verbeteringen	PDF/A (1b); PDF-codering; digitale handtekening
LK-105v4 OCR-tekstherkenning	Doorzoekbare PDF en PPTX
LK-106 barcodelettertypen	Ondersteunt printen van eigen barcodes
LK-107 unicode-lettertypen	Ondersteunt afdrucken van native Unicodes
LK-108 OCR A- en B-lettertypen	Ondersteunt afdrucken van native OCR A- en B-lettertypen
LK-110v2 documentconversie	Genereert diverse bestandsindelingen, waaronder Docx; XLSX en PDF/A
LK-111 ThinPrint®-client	Compressie van afdrukgegevens voor minder impact op het netwerk
LK-114 serverless pull printing	Veilige en follow-me-afdrুকoplossing waarvoor geen serverapplicatie nodig is
LK-115v2 TPM-activering	Trusted Platform Module voor bescherming van gegevenscodering en -decodering
LK-116 antivirus	BitDefender® antivirus maakt real-time scans van alle binnenkomende/uitgaande gegevens mogelijk

### CONNECTIVITY

FK-514 faxkaart	Super G3-fax, digitale faxfunctionaliteit
UK-221 draadloos LAN	Modus voor draadloos LAN en draadloos LAN-access point
EK-608 USB I/F set	USB-toetsenbordaansluiting
EK-609 USB I/F set	USB-toetsenbordaansluiting; Bluetooth
IC-420 Fiery-controller	Professionele kleurenprintcontroller
VI-516 interface set voor IC-420	Interfacekaart voor Fiery-controller
UK-115 interfaceboard voor IC-420	Interfaceboard voor Fiery-controller
AU-102 biometrische verificatie	Scanner vingerbloedvaten
IC-kaartlezer	Verschillende ID-kaarttechnologieën
MK-735 montageset	Installatieset voor ID-kaartlezer

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### SYSTEMESPECIFICATIES

Formaat touchscreen/resolutie	10,1"/1.024 x 600
Systeemgeheugen (standaard/max.)	8,192 MB
Harde schijf	256 GB SSD (standaard)
Interface	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; wifi 802.11 b/g/n (optioneel)
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatische documentinvoer (optioneel)	Tot 100 originelen; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; RADF of Dualscan ADF beschikbaar
Papierinvoercapaciteit (standaard/max)	1.150 vel/6.650 vel
Papierinvoerlade (standaard)	1 x 500 vel; A6-A3; aangepaste formaten; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Papierinvoerlade (optioneel)	1 x 500 vel; A5-SRA3; aangepaste formaten; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2 x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 2 x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> 1 x 2.500 vel; A4; aangepaste formaten; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Hoogvolumelade (optioneel)	1 x 3.000 vel; A4; aangepaste formaten; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Handinvoer	150 vel; A6-SRA3; aangepaste formaten; banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
Automatisch dubbelzijdig	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Afwerkingsopties	Offset; groep; sorteren; nieten; perforeren; dubbelgevouwen; briefvouw; boekje
Uitvoercapaciteit (standaard)	Max. 250 vel
Uitvoercapaciteit (optioneel)	Max. 3.300 vel
Nieten	Max. 50 vellen of 48 vellen + 2 voorbladen (tot 209 g/m <sup>2</sup> )
Briefvouw	Max. 3 vellen
Briefvouwcapaciteit	Max. 30 vellen; onbeperkt (zonder lade)
Boekje	Max. 20 vellen of 19 vellen + 1 voorblad (tot 209 g/m <sup>2</sup> )
Uitvoercapaciteit boekje	Max. 100 boekjes; onbeperkt (zonder lade)
Kopieer-/afdrukvolume (maandelijks)	Opn. 16.000 pagina's; Max. <sup>1</sup> 130.000 pagina's
Levensduur toner	Zwart tot 28.000 pagina's CMY tot 28.000 pagina's

### OVERIGE

DF-632 documentinvoer	Automatische documentinvoer RADF, capaciteit 100 originelen
DF-714 documentinvoer	Dualscan automatische documentinvoer, capaciteit 100 originelen
OC-511-afdekklep	Afdekklep van ADF
WT-506-werkblad	Plaatsing van IC-kaartlezer
KP-102 10-key pad	Voor gebruik in plaats van touchscreen
SC-509 beveiligingsset	Kopieerbeveiliging (2 sets vereist voor Dualscan ADF)
KH-102 toetsenbordhouder	Voor plaatsen van USB-toetsenbord
CU-102 luchtreinigingseenheid	Verbetering van de binnenlucht kwaliteit door lagere emissies

### MEDIA-INVOER

PC-116 1x universele lade	500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x universele lade	2 x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 lade met grote capaciteit	2.500 vel, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LC-302 lade met grote capaciteit	3.000 vel, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e bannertray	Meervoudige banner-invoer
DK-516x-onderkast	Biedt opslagruimte voor afdrukmedia en andere materialen

### MEDIA-UITVOER

FS-533 interne afwerkeenheid	50 vel nieten, 500 vel max. uitvoer
PK-519-perforatie-eenheid voor FS-533	Met 2/4 gaten perforeren, automatisch schakelen
FS-539 afwerkeenheid	50 vel nieten, max. 3.200 vel uitvoer met nietfunctie
FS-539SD afwerkeenheid	50-vels afwerkeenheid met nietfunctie; 20-vels afwerkeenheid voor boekjes; max. 2.200 vel uitvoer voor boekjes
PK-524-perforatie-eenheid voor FS-539(SD)	Met 2/4 gaten perforeren; automatisch schakelen
RU-513 relay-eenheid	Voor installatie FS-539(SD), (max. uitvoercapaciteit van 100 vel)
JS-506 taakscheiding	Scheiding van faxuitvoer; enz.

Levensduur imaging unit	Zwart tot 170.000/1.000.000 pagina's (drum/developer) CMY tot 65.000/1.000.000 pagina's (drum/developer)
Stroomverbruik	220-240 V/50/60 Hz; minder dan 1,58 kW
Systeemafmeting: (b x d x h)	615 x 688 x 779 mm (zonder opties)
Systeemgewicht	Ca. 84,0 kg (zonder opties)

### PRINTERSPECIFICATIES

Afdrukresolutie	1.800 (equivalent) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssysteem	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 of later; Unix; Linux; Citrix
Lettertypen	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiel printen	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobiele verificatie en koppeling (iOS/Android) Optioneel: Google Cloud Print; WiFi Direct

### PRINTERSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Printcontroller	Geïntegreerde Fiery IC-420
CPU van controller	AMD GX-424CC bij 2,4 GHz
Geheugen/HDD	4.096 MB/500 GB
Paginabeschrijvingstalen	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Besturingssysteem	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 of later; Unix; Linux; Citrix

## SCANNER SPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Tot 100/100 ipm enkelzijdig
	Tot 200/200 ipm dubbelzijdig
Scanmodi	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; Compacte PDF; Gecodeerde PDF; XPS; Compacte XPS; PPTX
	Optioneel: Doorzoekbare PDF; PDF/A 1a en 1b; Doorzoekbare DOCX/PPTX/XLSX
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning

## KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieertechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD gepolymeriseerde toner
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Maximaal 25/25 ppm
Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)	Maximaal 15/15 ppm
Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Maximaal 25/25 ppm
Tijd eerste kopie A4	5,2/6,9 sec.
Opwarmtijd	Ca. 11 sec. in monochroom; 13 sec. in kleur <sup>2</sup>
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopieën	1-9,999
Formaat origineel	A6-A3; aangepaste formaten
Vergroten en verkleinen	25-400% in stappen van 0,1%; automatisch zoomen

## FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Faxresolutie	Maximaal 600 x 600 dpi
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Maximaal 33,6 Kbps
Faxbestemmingen	2.100 (enkel + groep)

## SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX

Max. opslagcapaciteit	Tot 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type gebruikersbox	Openbaar; Persoonlijk (met wachtwoord of verificatie); Groep (met verificatie)
Type systeembox	Beveiligd afdrukken; gecodeerd PDF-afdrukken; faxontvangst; faxpolling

## SYSTEEMKENMERKEN

Beveiligingsfuncties (standaard)	Algemene criteria ISO 15408 HCD-PP (in evaluatie); IP-filtering en poortblokkering; SSL2; SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2 netwerkcommunicatie; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; gebruikersverificatie; verificatielog; beveiligd afdrukken; Kerberos; overschrijven van harde schijf (8 standaardtypes); gegevenscodering harde schijf (AES 256); automatische verwijdering van geheugengegevens; vertrouwelijke faxontvangst; codering van gebruikersgegevens afdrukken
Beveiligingsfuncties (optioneel)	Realtime scannen met antivirus (Bitdefender®); kopieerbeveiliging (Copy Guard, Password Copy)
Accounting (standaard)	Maximaal 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map); Definitie van gebruikersfunctietoegang
Accountingfuncties (optioneel)	Biometrische verificatie (vingerderscanner); ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer); verificatie via mobiel apparaat (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd.

<sup>2</sup> De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik.

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, almede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginaformaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

