KONICA MINOLTA

bizhub C257i

Multifonction A3 couleur

Le bizhub i-SERIES, UN OUTIL DE TRAVAIL PLUS INTELLIGENT

RETHINK IT

Giving Shape to Ideas

AVANTAGES CLIENT

Utilisation intuitive
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette grâce à son interface utilisateur entièrement personnalisée

Connectivité mobile
Imprimez de n'importe où, n'importe quand grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta

Sécurité
Intégration réseau sécurisée, cryptage des données, écrasement du disque dur et authentification utilisateur avancée

Écosystème d'applications
Efficacité améliorée grâce à la vaste gamme d'applications Konica Minolta

Services
Gestion efficace du parc d'imprimantes, notamment la livraison automatique des consommables, la maintenance préventive et la configuration à distance

Développement durable
Gestion efficace du parc d'imprimantes, notamment la livraison automatique des consommables, la maintenance préventive et la configuration à distance

OPTIONS

1 FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

- **PDF avancé** LK-102v3
- **Reconnaissance de texte OCR** LK-105v4
- **Polices de codes-barres** LK-106
- **Impression de polices Unicode** LK-107
- **Polices OCR (A et B)** LK-108
- **Pack de conversion de documents** LK-110v2
- **Client ThinPrint®** LK-111
- **Serverless pull printing** LK-114
- **Trusted Platform Module (TPM) activation** LK-115v2
- **Antivirus** LK-116
- **Activation de la télécopie sur réseau IP** LK-117

2 CONNECTIVITÉ

- **Fax** FK-513
- **Adaptateur WLAN** UK-221
- **Kit d'interface USB** EK-608 — OU
- **Kit d'interface USB** EK-609
- **Authentification biométrique** AU-102 — OU
- **Lecteur de carte d'identification**
- **Kit de montage** MK-735

3 AUTRES

- **Chargeur de documents** DF-633 — OU
- **Couvre original** OC-513
- **Table de travail** WT-515
- **Pavé numérique** KP-101
- **Unité de purification d'air** CU-101
- **Kit de montage** MK-748

4 ALIMENTATION DES SUPPORTS

- **1 x Magasin universel** PC-118 — OU
- **2 x Magasins universels** PC-218 — OU
- **Magasin grande capacité** PC-418 — OU
- **Meuble support** DK-518x
- **Bac d'alimentation pour bannière** BT-C1e

5 SORTIE DE SUPPORT

- **Séparateur de travaux** JS-506
- **Kit de montage** MK-603

OU

- **Système de finition interne** FS-533
- **Kit de montage** MK-603
- **Kit de montage** MK-602
- **Kit de perforation** PK-519

OU

- **Système de finition d'agrafage** FS-539
- **Kit de montage** MK-603
- **Unité de relais** RU-514 — OU
- **Système de finition d'agrafage/de livret** FS-539SD
- **Kit de montage** MK-603
- **Unité de relais** RU-514
- **Kit de perforation** PK-524

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

FONCTIONNALITÉS DE FINITION

Agrafage en coin | Agrafage en deux points | Perforation deux trous | Perforation quatre trous | Recto verso | Mixplex/ mixmedia associé | Pliage en deux | Insertion de feuille, rapport | Pliage en 3 | Livret | Tri offset | Impression de bannières | Agrafage en coin (hors ligne)

DESCRIPTION

FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

LK-102v3 Améliorations PDF	PDF/A (1b), cryptage PDF, signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	Fichiers PDF et PPTX indexés
LK-106 Polices de codes-barres	Prise en charge de l'impression de codes-barres native
LK-107 Polices Unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR (A et B)	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B native
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Génère divers formats de fichiers, notamment DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour un impact réduit sur le réseau
LK-114 Impression multiple sans serveur	Solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessitant aucune application de serveur.
LK-115v2 TPM activation	Trusted Platform Module (TPM) pour la protection du cryptage et du décryptage de données
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® pour une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes
LK-117 Activation de la télécopie sur réseau IP	Télécopie sur réseaux IP (T.38), nécessite un kit pour télécopie

CONNECTIVITÉ

EK-608 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB
EK-609 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB ; Bluetooth
UK-221 Adaptateur WLAN	Adaptateur WLAN et point d'accès LAN sans fil
FK-513 Fax	Super fax G3, fonctionnalité de télécopie numérique
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de carte d'identification
AU-102 Authentification biométrique	Scanner biométrique

AUTRES

DF-633 Chargeur de documents	Chargeur automatique inverse de documents, capacité de 130 originaux
OC-513 Couvre original	Couvre à la place du chargeur automatique de documents
WT-515 Table de travail	Table de travail pour écran vertical
KP-101 Pavé numérique	À utiliser à la place de l'écran tactile
CU-101 Unité de purification d'air	Amélioration de la qualité de l'air intérieur grâce à la réduction des émissions
MK-748 Kit de montage	Kit d'installation pour unité de purification d'air

ALIMENTATION DES SUPPORTS

PC-118 Magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 60–256 g/m²
PC-218 Magasin universel	2x 500 feuilles, A5-A3, 60-256 g/m²
PC-418 Magasin grande capacité	2 500 feuilles, A4, 60-256 g/m²
DK-518x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour les supports d'impression et autres supports

SORTIE DE SUPPORT

FS-533 Système de finition interne	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 500 feuilles
FS-539 Système de finition d'agrafage	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 3 200 feuilles
FS-539SD Système de finition de livret	Agrafage 50 feuilles ; système de finition de livret 20 feuilles ; sortie maximale de 2 200 feuilles
MK-602 Kit de montage	Pour l'installation du FS-533
MK-603 Kit de montage	Pour l'installation FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Kit de perforation pour FS-539/SD	Perforation 2/4 trous ; autopermutable
JS-506 Séparateur de travaux	Séparation de sortie de télécopie, etc.
PK-519 Kit de perforation pour FS-533	Perforation 2/4 trous, autopermutable
RU-514 Unité de relais	Pour l'installation du FS-539/SD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Vitesse du système A4	Jusqu'à 25/25 ppm (mono/couleur)
Vitesse du système A3	Jusqu'à 12/12 ppm (mono/couleur)
Vitesse recto verso auto A4	Jusqu'à 25/25 ppm (mono/couleur)
Temps de sortie 1re page A4	6,8/8,4 sec. (mono/couleur)
Temps de préchauffage	Environ 20 sec. (mono/couleur)[1]
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Taille/résolution du panneau	7" / 800 x 480
Mémoire système	6 144 Mo (standard/max.)
Disque dur du système	SSD 256 Go (standard)
Interface	Ethernet 10/100/1000 Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP(S) ; Bonjour
Chargeur de documents automatique (en option)	Jusqu'à 130 originaux ; A5-A3 ; 35–128 g/m² ; RADF
Format papier	A6-A3 ; papier bannière max 1 200 x 297 mm
Grammage papier	60-256 g/m²
Capacité d'alimentation papier	1 100 feuilles/3 600 feuilles (standard/max.)
Bac d'alimentation papier (standard)	1 x 500 feuilles ; A5-A4 ; formats personnalisés ; 60–256 g/m² 1 x 500 feuilles ; A5-A3 ; formats personnalisés ; 60–256 g/m²
Bac d'alimentation papier (en option)	1 x 500 feuilles ; A5-A3 ; 60–256 g/m² 2 x 500 feuilles ; A5-A3 ; 60–256 g/m² 1 x 2 500 feuilles ; A4 ; 52–256 g/m²
Introduction manuelle	100 feuilles ; A6-A3 ; formats personnalisés ; bannières ; 60-256 g/m²
Modes de finition (en option)	Offset ; Groupe ; Tri ; Agrafage ; Agrafage (hors ligne) ; Perforation ; Pliage en deux ; Pliage en trois ; Livret
Recto verso automatique	A5-A3 ; 60-256 g/m²
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles/jusqu'à 3 300 feuilles (standard/max.)

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Agrafage	Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m²)
Capacité de sortie d'agrafage	Max. 100 ensembles
Pliage en trois	Max. 3 feuilles
Pliage en trois	Max. 30 ensembles ; illimité (sans magasin)
Livret	Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m²)
Capacité de sortie livret	Max. 20 livrets ; illimité (sans bac)
Cycle d'utilisation (mensuel)	Enreg. 10 000 pages ; 125 000 pages max.[2]
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 24 000 pages CMJ jusqu'à 24 000 pages
Consommation électrique	220-240 V/50/60 Hz ; moins de 1,50 kW
Dimensions du système (L × P × H)	571 x 661 x 786 mm (sans options)
Poids du système	Environ 70,0 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS IMPRESSION

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) x 600 ppp
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou version ultérieure ; Linux
Polices d'impression	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Konica Minolta Print Service (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) en option : WiFi Direct

SPÉCIFICATIONS DU SCANNER

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 55/55 ipm en recto (mono/couleur) Jusqu'à 20/20 ipm en recto verso (mono/couleur)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; Numérisation TWAIN
Formats de fichier	JPEG ; TIFF ; PDF ; Compact PDF ; Encrypted PDF ; XPS ; Compact XPS ; PPTX ; PDF/A en option : PDF consultable ; PDF/A 1a et 1b ; DOCX/PPTX/XLSX consultable
Destinations de numérisation	2 000 destinations + 100 groupes ; prise en charge LDAP

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Résolution de copie	600 x 600 dpi
Gradations	256 gradations
Multicopie	1-9 999
Format de l'original	Max. A3
Capacité de zoom	25–400 % par incréments de 0,1 % ; zoom automatique

SPÉCIFICATIONS DU FAX

Fax standard	Super G3 (en option)
Transmission fax	Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 Kbits/s
Destinations fax	2 000 individuelles + 100 groupes

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTES UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Type de boîte utilisateur	Publique ; Personnelle (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
Type de boîte système	Impression sécurisée ; impression PDF cryptée ; réception de télécopie ; réception sélective de télécopie

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Logiciel	Net Care Device Manager ; Data Administrator ; Box Operator ; Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility
Fonctions de sécurité	Critères communs ISO 15408 HCD-PP (évaluation) ; filtrage IP et blocage des ports ; communication réseau SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification utilisateur ; journal d'authentification ; impression sécurisée ; Kerberos ; cryptage des données du disque dur (AES 256) ; Télécopie confidentielle ; cryptage des données utilisateur d'impression en option : analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®) ; protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy)
Comptabilité	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur ; prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb) ; définition d'accès à la fonction utilisateur ; Authentification par appareil mobile (Android) en option : authentification biométrique (scanner biométrique) ; authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identification) ; authentification par appareil mobile (iOS)

[1] Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et de l'utilisation.

[2] Si le volume maximal est atteint sur une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des spécifications et des fonctionnalités indiquées dépendent des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles de réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
- La durée de vie annoncée de chaque consommable dépend des conditions de fonctionnement spécifiques telles que le taux de couverture des pages pour un format de page donné (taux de couverture de 5 % pour le format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, formats de page, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les spécifications et accessoires techniques sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont modifiables sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées sont exemptes d'erreurs.
- Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.